

## DF MINI



**IDEALE PER RIMOZIONE AMIANTO  
IDEAL FOR ASBESTOS REMOVAL**

Disponibile con seconda testina su treppiede telescopico  
Available with second head on telescopic tripod



### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Serbatoio acqua da 70 l in acciaio inox
- 3 tipi di ugelli intercambiabili per diverse gittate
- Ruote e maniglie per la movimentazione
- Pompa ad alta pressione
- Spia esaurimento acqua
- Richiudibile per un facile trasporto
- Angolazione degli ugelli regolabile manualmente

### OPTIONAL

- Alimentazione da rete idrica
- Seconda testina su treppiede riducibile

### STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel 70 l water tank
- 3 interchangeable type of nozzles for different coverages
- Wheels and handles for transport
- High pressure pump
- Signal for low water level
- Closable for an easy transport
- Manually adjustable nozzles spray angle

### OPTIONAL

- Connection from the water supply network
- Additional head on telescopic tripod

### DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DF MINI

<b>Pompa</b> <i>Pump</i>	230 V - 50 Hz - 2,6 A - 0,55 Kw - 100 bar
<b>Angolazione ugelli</b> <i>Nozzles spray angle</i>	Da 80° a 150° From 80° to 150°
<b>Inclinazione testina (in alto - in basso)</b> <i>Tilting head (high - low)</i>	25° - 15°
<b>Fornito con 3 differenti ugelli</b> <i>Supplied with 3 different nozzles</i>	<b>High:</b> Gittata: 8 m - Autonomia 1 h e 20 min - Area coperta: 83 m <sup>2</sup> <b>Med:</b> Gittata: 7 m - Autonomia 2 h e 25 min - Area coperta: 64 m <sup>2</sup> <b>Low:</b> Gittata: 5 m - Autonomia 5 h e 18 min - Area coperta: 33 m <sup>2</sup>  <b>High:</b> Distance: 8 m - Run/time 1 h 20 min - Coverage: 83 m <sup>2</sup> <b>Med:</b> Distance: 7 m - Run/time 2 h 25 min - Coverage: 64 m <sup>2</sup> <b>Low:</b> Distance: 5 m - Run/time 5 h 18 min - Coverage: 33 m <sup>2</sup>
<b>Capacità serbatoio acqua</b> <i>Water tank capacity</i>	70 L
<b>Dimensioni unità principale (Lu x La x H)</b> <i>Main unit dimensions (L x W x H min/max)</i>	710 x 600 x 1300/2150 mm
<b>Dimensioni treppiede opzionale (Lu x La x H)</b> <i>Optional tripod dimension (H min/max)</i>	850/1950 mm
<b>Peso a secco unità principale</b> <i>Main unit dry weight</i>	70 kg
<b>Peso treppiede opzionale</b> <i>Optional tripod weight</i>	10 kg